

ACT0825ASS SISTEMA DI ANCORAGGIO 25MM/0,8T CON GANCIO A "S"

ACT0825ASS LASHING SYSTEM 25MM/0,8T WITH "S" HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 400 daN.
 Lashing Capacity (LC): 400 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).

Gancio a "S" in acciaio rivestito in vinile (BS=800 daN).
 "S" hook made of steel vinyl coated (BS=800 daN).

Nastro 25 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=1200 daN | Allungamento a LC <4%).

25 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing threatment. (BS=1200 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.
 Strong PVC labels, front and back printed.

Lunghezza standard della parte fissa 0,3 m.
 Standard fixed part length 0,3 m.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant to EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.

Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.



STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force

SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength
 (EN12195-2)

ACT0825ASS Sistema di ancoraggio 25MM/0,8T con gancio a "S"
 Lashing System 25MM/0,8T with "S" Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
25	400	50	800	800	800	1200

Codice Code	Larghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT0825ASS0500H00	5	0,3	4,7	0,42

Altre lunghezze disponibili su richiesta
 Other length available on demand