

ACT4050ASC SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/4T CON GANCIO SPONDA

ACT4050ASC LASHING SYSTEM 50MM/4T WITH CLAW HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 2000 daN.
 Lashing Capacity (LC): 2000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio sponda in acciaio zincato (BS=4000 daN).
 Claw hook made of galvanized steel (BS=4000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=6000 daN | Allungamento a LC <4%).

50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=6000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
 Strong PVC labels, front and back printed, inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
 Standard fixed part length 0,5 m.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant to EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
 BS= forza di rottura / Breaking Strength
 (EN12195-2)



ACT4050ASC Sistema di ancoraggio 50MM/4T con gancio sponda Lashing System 50MM/4T with Claw Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2000	350	4000	5000	4000	6000

Codice Code	Larghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT4050ASC0900H00	9	0,5	8,5	2,25