

## ACT4050ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/4T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

### ACT4050ASD LASHING SYSTEM 50MM/4T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 2000 daN.  
 Lashing Capacity (LC): 2000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).  
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=4000 daN).  
 Double J hook made of galvanized steel (BS=4000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=6000 daN | Allungamento a LC <4%).  
 50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=6000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.  
 Strong PVC labels, front and back printed, inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.  
 Standard fixed part length 0,5 m.

Conformi a EN12195-2.  
 Compliant to EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.  
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force  
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force  
 BS= forza di rottura / Breaking Strength  
 (EN12195-2)



**ACT4050ASD** Sistema di ancoraggio 50MM/4T con gancio doppio uncino  
 Lashing System 50MM/4T with Double J Hook

| Larghezza Nastro<br>Webbing Width | Ancoraggio diagonale<br>Diagonal lashing<br>LC | Ancoraggio verticale<br>Lashing down<br>STF | BS Sistema<br>System BS | BS Tenditore<br>Ratchet BS | BS Gancio<br>Hook BS | BS Nastro<br>Webbing BS |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   |  |   |                         |                            |                      |                         |
| (mm)                              | (daN)  | (daN)                                       | (daN)                   | (daN)                      | (daN)                | (daN)                   |
| 50                                | 2000   | 350   | 4000                    | 5000                       | 4000                 | 6000                    |

| Codice<br>Code    | Larghezza Totale<br>Total Length | Lunghezza Parte Fissa<br>Fixed Length | Lunghezza Parte Lunga<br>Loose End Length | Peso<br>Weight |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
|                   | (m)                              | (m)                                   | (m)                                       | (kg)           |
| ACT4050ASD0300H00 | 3                                | 0,5                                   | 2,5                                       | 1,9            |
| ACT4050ASD0600H00 | 6                                | 0,5                                   | 5,5                                       | 2,2            |
| ACT4050ASD0900H00 | 9                                | 0,5                                   | 8,5                                       | 2,25           |
| ACT4050ASD1200H00 | 12                               | 0,5                                   | 11,5                                      | 2,9            |
| ACT4050ASD1500H00 | 15                               | 0,5                                   | 14,5                                      | 2,71           |
| ACT4050ASD1800H00 | 18                               | 0,5                                   | 17,5                                      | 3,5            |
| ACT4050ASD2200H00 | 22                               | 0,5                                   | 21,5                                      | 4,05           |