

## **PDK**

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di più lamiere di acciaio. WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.

In base allo spessore della lamiera, l'altezza della pinza può essere regolata tramite due perni.

- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Clamp designed for lifting and transport of multi steel plate in horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

- Must be always used in pair (or multiple).



| Code    | WLL<br>(singola)<br>(single) | WLL<br>(in coppia)<br>(in pair) | Apertura<br>Open size | Peso<br>Weight |
|---------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|         | ton                          | ton                             | mm                    | kg             |
| PDK0150 | 1,5                          | 3                               | 0-180                 | 19             |
| PDK0250 | 2,25                         | 4,5                             | 0-240                 | 26             |
| PDK0320 | 3                            | 6                               | 0-180                 | 40             |
| PDK0450 | 4                            | 8                               | 0-240                 | 51             |
| PDK0750 | 7,5                          | 15                              | 0-240                 | 72             |

