

THKS/THK

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di lamiere e di strutture in acciaio che non flettano.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.

- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

- Must be always used in pair (or multiple).



Code	WLL (singola) (single)	WLL (in coppia) (in pair)	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
THKS0050	0.5	1	0.35	2.4
THKS0100	1	2	0-60	6
THKS0150	1.5	3	0-60	7.5
THKS0200	2	4	0-60	7.5
THKS0300	3	6	0-60	10
THKS0400	4	8	0-60	11.5
THKS0500	5	10	0-60	15.5
THKS1000	10	20	0-60	23

THK0100	1	2	0-100	7
THK0150	1.5	3	0-100	7.5
THK0200	2	4	0-100	9.5
THK0300	3	6	0-100	12
THK0400	4	8	0-100	14.5
THK0500	5	10	0-100	20
THK1000	10	20	0-100	22

